

SYN-ROLL AGO S SERIES

森帝合成无渍轴承油—森诺 AGO S系列

简介：

森诺 AGO 220S, 320S, 460S 是用于铝轧机的高性能无渍齿轮及轴承润滑油，特别适用于有色金属如铝的轧制。森诺 AGO S 系列是由特别的合成基础油和高性能的添加剂调配而成，在不留污渍的同时，提供了对重载轴承及齿轮的抗磨保护。该系列产品如泄漏到轧制油中，不会对轧制成品的表面质量造成影响，确保了生产的正常进行和生产效益。森诺 AGO S 系列有优良的抗磨及承载能力，能够保护轧机的齿轮和轴承在运转过程中免受磨损，同时可保护轴承和齿轮免受腐蚀和锈蚀。

特点和优点：

铝轧机使用的普通齿轮油/油膜轴承油如泄漏到轧制油系统中，会在退火后在轧制成品表面留下污渍，影响成品的质量，使用森诺 AGO S 系列无渍轴承油会消除这一问题，同时对设备的保护更加良好，其良好的氧化安定性可使本品有较长的换油周期，同时可使设备的维护费用降低。

- 如泄漏到轧制油中，不会对轧制品表面质量造成影响
- 轧制油的寿命延长，更换次数降低
- 良好的承载能力，齿轮和轴承的寿命增加
- 优异的氧化安定性，油品使用寿命长

应用：

森诺 AGO S 系列合成无渍轴承油适用于有色金属（如铝）轧机的轴承和齿轮的润滑，当轧机的轴承及齿轮系统采用油雾或者油气润滑系统时，该系列产品尤其适用。请注意：森诺 AGO S 系列合成无渍轴承油与普通矿物油不相容，由普通矿物油转换为森诺 AGO S 时，必须彻底清洗原系统，确保无矿物油的残留。

森诺 AGO S 系列合成无渍轴承油与原埃索（现美孚）Wyrol BG 系列合成无渍轴承油相容，可以以任何比例相互添加。

产品典型技术指标：

SYN-ROLL 森诺	AGO 220S	AGO 320S	AGO 460S
ISO 粘度等级	220	320	460
粘度 cSt @ 40° C , D 445	237	330	460
粘度cSt @ 100° C , D 445	37	50	64
粘度指数, ASTM D 2270	212	218	210
倾点, °C, ASTM D 97	-30	-27	-27
闪点, °C, ASTM D 92	250	250	250
密度 @15 °C, kg/l, ASTM D 4052	1.0	1.0	1.0
锈蚀测试, ASTM D 665 A , 淡水	合格	合格	合格
铜片腐蚀, ASTM D 130, 3 小时, 100° C	1b	1b	1b

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

www.synnexoil.com