

SYN-GREASE HT 2

森帝极高温润滑剂 HT 2

简介：

森帝极高温润滑剂 HT 2 为一高温润滑油膏，由合成基础油，多种固体润滑剂以及增稠剂调配而成，具有极高的承载能力，适用的工作温度为 -20°C 至 1200°C 。

在温度高于 300°C 时，森帝极高温滑剂 HT 2 中的基础油挥发，而留下一层固体润滑薄膜起到润滑作用。

特点和优点：

- 优异的抗烧结性
- 良好的耐高温性
- 防止滑动部件间的爬行
- 优良的抗腐蚀性能
- 高承载能力

应用：

森帝极高温滑剂 HT2 适用于以下设备滑动轴承和关节的润滑，不建议用于润滑滚动轴承。

- 水泥厂转窑轮带的润滑
- 钢铁厂加热炉炉前辊道轴承的润滑
- 炼钢厂钢包回转台部件如开式齿轮的润滑
- 钢铁厂铁水小车轴承的润滑
- 有色合金厂熔炉、加热炉、退火炉等高温部位轴承的润滑
- 玻璃厂高温设备部位的润滑
- 纺织厂极高温部位滑动轴承的润滑

产品典型技术指标：

性能	测试方法	SYN-GREASE HT 2
NLGI 等级	ASTM D217	2
颜色	目测	灰色
工作锥入度, 25 °C, 工作 60 次后, mm/10	ASTM D217	270~295
滴点, °C	ASTM D2265	290
铜片腐蚀试验, 100 °C, 24 小时	ASTM D4048	1b
密度, g/ml	DIN 51757	1.4
四球极压试验, 烧结负荷, kg	ASTM D2596	500
摩擦系数		0.09

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。
Synnex Oil Co., Ltd.
www.synnexoil.com