

## SYN-ROLL CR 80 ELS

### 森帝高性能不锈钢带冷轧轧制油 – 森诺 80ELS

#### 简介:

森诺 80ELS 是优质全复合型冷轧轧制油，由高质量基础油和精选添加剂调配而成，从而增强其在极端冷轧工艺下的润滑性、负荷承载能力和氧化稳定性。森诺 80ELS 专为不锈钢带的冷轧加工而研发，在压延率、轧制速度和表面光洁度等方面提供优化的性能，是高速不锈钢带轧机的首选轧制油。

#### 特点和优点:

森诺 80ELS 轧制油是为了满足不锈钢带的冷轧而研发的，其特点和优点包括:

- 保证所轧制不锈钢带表面的光亮
- 可防止退火过程中在不锈钢带表面产生油渍及黑斑
- 出色的可过滤性，实现最佳使用寿命
- 在轧制道次、轧机功率和光亮度的方面达到最佳性能
- 热及氧化稳定性高，皂化倾向极小
- 低粘度保证高效的冷却特性，出色的润滑性能
- 产品稳定性好，可减少添加剂的添加，从而有效的降低使用成本

#### 应用场合:

森诺 80ELS 轧制油适用于各种不锈钢带轧机的工艺润滑。

- 森诺80ELS 轧制油适用于从4 辊至20 辊的所有多辊轧机机型
- 森诺80ELS 轧制油适用于多辊轧机的支撑辊轴承的润滑
- 森诺80ELS 轧制油适用于修磨作业和带材的抛光
- 森诺80ELS 轧制油可用于采用活性土或非活性土的过滤系统

- 森诺 80 ELS 可以根据泵对低粘度油品的适用性，用于轧机的液压系统以减少污染。
- 森诺 80 ELS 适用于多辊轧机的支撑辊轴承系统。

## 产品典型技术指标：

性能	SYN-ROLL CR 80 ELS 森诺 80 ELS
外观颜色	透明光亮液体
密度, 15 ° C, Kg/L, ASTM D-4052	0.8265
40° C运动粘度, cSt, ASTM D-445	7.6
闪点(开口), ° C, ASTM D-92	155
倾点, ° C, D-97	-18
铜腐蚀, D-130, 100° C, 3小时	1a
中和值, 毫克KOH/ 克, ASTM D664	0.06

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，森帝会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

<http://www.synnexoil.com>